


<div>FICHA TÉCNICA</div> <div>DON GIOVANNI BREEZE</div> <div>REF: 1522059</div> <div>Malha de poliamida com tecnologia SENSIL® Breeze da Nilit e elastano Lycra®, proporcionando frescor e conforto. Indicada para uso de blusas e regatas.</div>				<div>artsy.tex</div>			
				CATEGORIA			
				SPORTSWEAR			
				<div><div></div><div></div></div>			
TECNOLOGIA & ATRIBUTOS PRINCIPAIS							
<div></div> <div>EXCELENTE RENDIMENTO</div>	<div></div> <div>CONFORTO TÉRMICO</div>	<div></div> <div>BREEZE</div>	<div></div> <div>TEXTURA</div>	<div></div> <div>OEKO-TEX</div>	<div></div> <div>UV50</div>		
APLICAÇÕES RECOMENDADAS				DESCRIÇÃO COMERCIAL			
<div></div> <div>BLUSA/REGATA</div>				<div>✓ Sensação de frescor, com conforto térmico durante o uso.</div> <div>✓ Toque confortável, mais maciez ao contato com a pele.</div> <div>✓ Tecnologia SENSIL® Breeze, inovação têxtil da Nilit.</div> <div>✓ Poliamida de alta qualidade.</div> <div>✓ Versatilidade athleisure, sendo ideal para blusas e regatas.</div>			
PARÂMETROS TÉCNICOS							
<div></div> <div>COMPOSIÇÃO</div>	96% Poliamida / 4% Elastano			<div></div> <div>RENDIMENTO M²</div>	7,69m²/kg		
<div></div> <div>LARGURA</div>	1,76m (+2cm)			<div></div> <div>ELASTICIDADE</div>	Largura 43% / Comprimento 50% (+10%)		
<div></div> <div>GRAMATURA</div>	130g/m² (+5%)			<div></div> <div>ENCOLHIMENTO</div>	Secagem tumbler: 3%larg e 3%compr. Secagem varal: 4%larg e 7%compr.		
<div></div> <div>RENDIMENTO LINEAR</div>	4,37m/kg			<div></div> <div>NCM</div>	6004.10.31 Branqueados 6004.10.32 Tintos		
				<div></div> <div>TORÇÃO À LAVAGEM</div>	3%		
CUIDADOS E RECOMENDAÇÕES							
MANUSEIO				COSTURA			
<div>✓ Armazenar os rolos na posição horizontal;</div> <div>✓ Manter a embalagem fechada em local seco;</div> <div>✓ Evitar exposição excessiva à luz;</div> <div>✓ Não misturar lotes ou partidas no mesmo enfesto ou peça confeccionada;</div> <div>✓ Realizar descanso obrigatório de 48 horas para o relaxamento da malha;</div> <div>✓ Conduzir a malha sem estiramento durante o enfesto;</div> <div>✓ Evitar tensão excessiva no desenrolamento;</div> <div>✓ Evitar contato com superfícies abrasivas e pontiagudas.</div>				<div>✓ Ajustar a regulagem do ponto da máquina de acordo com a elasticidade da malha;</div> <div>✓ Utilizar agulha ponta bola SAN10FFG;</div> <div>✓ Recomenda-se fio texturizado de poliamida na laçadeira (looper);</div> <div>✓ Recomenda-se linha de poliéster na agulha;</div> <div>✓ Utilizar titulação compatível com a espessura da agulha;</div> <div>✓ Realizar testes e ajustes das máquinas em retalhos antes da produção;</div> <div>✓ Confeccionar peça piloto para validação antes do início da produção.</div>			
USO E CONSERVAÇÃO							
<div></div> <div>Utilizar sabão neutro na quantidade recomendada pelo fabricante</div>	<div></div> <div>Não deixar de molho</div>	<div></div> <div>Não torcer</div>		<div></div>			
<div></div> <div>Não guardar molhado</div>	<div></div> <div>Lavar com cores similares da mesma intensidade</div>	<div></div> <div>Não é recomendada a confecção de peças que misturem cores intensas e cores claras</div>		<div>As recomendações técnicas são válidas para a conservação da malha e não necessariamente para o artigo confeccionado, uma vez que a peça final pode conter materiais com características distintas.</div>			
<div>Para mais informações e recomendações, conte com o apoio de nossa equipe comercial.</div>				<div>Recomenda-se a realização de testes prévios para validação do produto conforme aplicação final.</div>			
				<div>Data da emissão 26/10/2026</div> <div>artsy.tex</div>			