FICHA TÉCNICA

FIDELIO ADAPTIV

REF: 1522057

Malha de toque macio e gelado. Desenvolvida com fio LYCRA® ADAPTIV que se adapta aos movimentos e proporciona conforto, performance e ajuste dinâmico. Produto versátil, é indicado para a confecção de tops, leggings, shorts e bermudas tanto femininas quanto masculinas.

CATEGORIA

SPORTSWEAR

TECNOLOGIA & ATRIBUTOS PRINCIPAIS

TOQUE MACIO	UV50+	TOQUE GELADO	LIBERDADE DE MOVIMENTO	ELASTICIDADE NOS QUATRO SENTIDOS	FLUIDEZ E CONFORTO	OEKO-TEX	

APLICAÇÕES RECOMENDADAS

TOP	LEGGING	SHORTS	
BERMUDA	PEÇA AJUSTADA AO CORPO	UNISSEX	

DESCRIÇÃO COMERCIAL

✓Excelente custo-benefício.
✓Toque macio e gelado, traz conforto e sensação refrescante ao vestir.
✓LYCRA® ADAPTIV, adaptação inteligente aos movimentos do corpo.
✓Ajuste dinâmico, gera flexibilidade durante o uso.
✓Alta performance, liberdade de movimento para diferentes atividades.
✓Versatilidade unissex.

PARÂMETROS TÉCNICOS

COMPOSIÇÃO	92% Poliamida / 8% Elastano	RENDIMENTO M²	3,51m²/kg
LARGURA	1,65m	ELASTICIDADE	Larg. 61% / Comprimento 82%
GRAMATURA	285g/m²	ENCOLHIMENTO	Secagem tumbler: 3%larg e 6%compr. Secagem varal: 5%larg e 2%compr.
RENDIMENTO LINEAR	2,13m/kg	NCM	6004.10.31 Branqueados / 6004.10.32 Tintos
		TORÇÃO À LAVAGEM	3%

CUIDADOS E RECOMENDAÇÕES

MANUSEIO

✓Armazenar os rolos na posição horizontal;
✓Manter a embalagem fechada em local seco;
✓Evitar exposição excessiva à luz;
✓Não misturar lotes ou partidas no mesmo enfesto ou peça confeccionada;
✓Realizar descanso obrigatório de 48 horas para o relaxamento da malha;
✓Conduzir a malha sem estiramento durante o enfesto;
✓Evitar tensão excessiva no desenrolamento;
✓Evitar contato com superfícies abrasivas e pontiagudas.

COSTURA

✓Ajustar a regulagem do ponto da máquina de acordo com a elasticidade da malha;
✓Utilizar agulha ponta bola SAN10FFG;
✓Recomenda-se fio texturizado de poliamida na laçadeira (looper);
✓Recomenda-se linha de poliéster na agulha;
✓Utilizar titulagem compatível com a espessura da agulha;
✓Realizar testes e ajustes das máquinas em retalhos antes da produção;
✓Confeccionar peça piloto para validação antes do início da produção.

USO E CONSERVAÇÃO

Utilizar sabão neutro na quantidade recomendada pelo fabricante	Não deixar de molho	Não torcer		
Não guardar molhado	Lavar com cores similares da mesma intensidade	Não é recomendada a confecção de peças que misturem cores intensas e cores claras		As recomendações técnicas são válidas para a conservação da malha e não necessariamente para o artigo confeccionado, uma vez que a peça final pode conter materiais com características distintas.

Para mais informações e recomendações, conte com o apoio de nossa equipe comercial.

Recomenda-se a realização de testes prévios para validação do produto conforme aplicação final.

Data da emissão 16/10/2026