

<div>FICHA TÉCNICA</div> <div>LA TRAVIATA</div> <div>REF: 1523035</div> <div>Malha de poliéster com alta porcentagem de elastano e toque agradável. Encorpada, tem boa cobertura e é destinada para sublimação de tops, leggings, bermudas e shorts.</div>		<div>artsy.tex</div>			
		CATEGORIA			
		SPORTSWEAR			
		<div>LYCRA</div>			
TECNOLOGIA & ATRIBUTOS PRINCIPAIS					
<div></div> <div>MÉDIA COMPRESSÃO</div>	<div></div> <div>BAIXA TRANSPARÊNCIA</div>				
APLICAÇÕES RECOMENDADAS		DESCRIÇÃO COMERCIAL			
<div></div> <div>TOP</div>	<div></div> <div>LEGGING</div>	<div></div> <div>SHORTS AJUSTADO</div>	<div>✓ Malha ideal para sublimação.</div> <div>✓ Possui alta elasticidade, traz maior flexibilidade e liberdade de movimento.</div> <div>✓ Toque agradável, muito conforto ao contato com a pele.</div> <div>✓ Estrutura encorpada, sendo uma malha com mais corpo e consistência.</div> <div>✓ Tem boa cobertura, gera mais segurança durante o uso.</div>		
<div></div> <div>BERMUDA</div>	<div></div> <div>MACACÃO</div>				
PARÂMETROS TÉCNICOS					
<div></div>	COMPOSIÇÃO	85% Poliéster / 15% Elastano	<div></div> <div>m²</div> <div>RENDIMENTO M²</div>	3,33m²/kg	
<div></div>	LARGURA	1,62m	<div></div>	ELASTICIDADE	Larg. 60% / Comprimento 70%
<div></div>	GRAMATURA	300g/m²	<div></div>	ENCOLHIMENTO	Secagem tumbler: 7%larg e 7%compr. Secagem varal: 5%larg e 5%compr.
<div></div>	RENDIMENTO LINEAR	2,06m/kg	<div></div>	NCM	6004.10.34 Estampados
			<div></div>	TORÇÃO À LAVAGEM	3%
CUIDADOS E RECOMENDAÇÕES					
MANUSEIO			COSTURA		
<div>✓ Armazenar os rolos na posição horizontal;</div> <div>✓ Manter a embalagem fechada em local seco;</div> <div>✓ Evitar exposição excessiva à luz;</div> <div>✓ Não misturar lotes ou partidas no mesmo enfeito ou peça confeccionada;</div> <div>✓ Realizar descanso obrigatório de 48 horas para o relaxamento da malha;</div> <div>✓ Conduzir a malha sem estiramento durante o enfeito;</div> <div>✓ Evitar tensão excessiva no desenrolamento;</div> <div>✓ Evitar contato com superfícies abrasivas e pontiagudas;</div> <div>✓ Por se tratar de uma malha estampada, recomendamos posicionar moldes e estampa no contrafo, prevenindo aspecto esbranquiçado na vestibilidade do produto acabado.</div>			<div>✓ Ajustar a regulagem do ponto da máquina de acordo com a elasticidade da malha;</div> <div>✓ Utilizar agulha ponta bola SAN10FFG;</div> <div>✓ Recomenda-se fio texturizado de poliamida na laçadeira (looper);</div> <div>✓ Recomenda-se linha de poliéster na agulha;</div> <div>✓ Utilizar titulação compatível com a espessura da agulha;</div> <div>✓ Realizar testes e ajustes das máquinas em retalhos antes da produção;</div> <div>✓ Confeccionar peça piloto para validação antes do início da produção.</div>		
USO E CONSERVAÇÃO					
<div></div> <div>Utilizar sabão neutro na quantidade recomendada pelo fabricante</div>	<div></div> <div>Não deixar de molho</div>	<div></div> <div>Não torcer</div>	<div></div>		
<div></div> <div>Não guardar molhado</div>	<div></div> <div>Lavar com cores similares da mesma intensidade</div>	<div></div> <div>Não é recomendada a confecção de peças que misturem cores intensas e cores claras</div>	<div>As recomendações técnicas são válidas para a conservação da malha e não necessariamente para o artigo confeccionado, uma vez que a peça final pode conter materiais com características distintas.</div>		
<div>Para mais informações e recomendações, conte com o apoio de nossa equipe comercial.</div>			<div>Recomenda-se a realização de testes prévios para validação do produto conforme aplicação final.</div>		<div>Data da emissão 16/10/2026</div> <div>artsy.tex</div>