





	FICHA TÉCNICA	
	OTELLO	
	REF: 1521119	SPORTSWEAR
	Respirabilidade para acompanhar o seu ritmo. Otello é a malha Dry da Artsy.tex. Sua estrutura com microperfurações favorece a circulação de ar, proporcionando secagem rápida, conforto térmico e liberdade de movimento. Sua estrutura é 100% poliamida, leve, versátil e com excelente rendimento, é a escolha ideal para peças esportivas que exigem alta respirabilidade durante o uso.	

FICHA TÉCNICA	
OTELLO	
REF: 1521119	CATEGORIA
Respirabilidade para acompanhar o seu ritmo. Otello é a malha Dry da Artsy.tex. Sua estrutura com microperfurações favorece a circulação de ar, proporcionando secagem rápida, conforto térmico e liberdade de movimento. Sua estrutura é 100% poliamida, leve, versátil e com excelente rendimento, é a escolha ideal para peças esportivas que exigem alta respirabilidade durante o uso.	SPORTSWEAR

TECNOLOGIA & ATRIBUTOS PRINCIPAIS

							
TOQUE MACIO	AIR	DRY	SECAGEM RÁPIDA	ALTA RESPIRABILIDADE	100% POLIAMIDA	EXCELENTE RENDIMENTO	

APLICAÇÕES RECOMENDADAS				DESCRIÇÃO COMERCIAL
 FORRO PARA TOP	 CAMISETA	 REGATA	 BLUSA LEVE	✓100% poliamida; ✓Malha Dry focada em performance esportiva; ✓Estrutura perfurada para maior ventilação; ✓Secagem rápida durante o uso; ✓Excelente respirabilidade; ✓Largura de 1,80m para melhor aproveitamento; ✓Leve, confortável e versátil.
 SHORTS DUPLO	 SAIA			

PARÂMETROS TÉCNICOS

	COMPOSIÇÃO	100% Poliamida		RENDIMENTO M²	7,41m²/kg
	LARGURA	1,80m		ELASTICIDADE	Larg. 40% / Comprimento 20%
	GRAMATURA	135g/m²		ENCOLHIMENTO	Secagem tumblar: 8%larg e 8%compr. Secagem varal: 5%larg e 5%compr.
	RENDIMENTO LINEAR	4,12m/kg		NCM	5006.31.10 Branqueados / 6006.32.10 Tintos

CUIDADOS E RECOMENDAÇÕES

MANUSEIO	COSTURA
✓ Armazenar os rolos na posição horizontal; ✓ Manter a embalagem fechada em local seco; ✓ Evitar exposição excessiva à luz; ✓ Não misturar lotes ou partidas no mesmo enfeito ou peça confeccionada; ✓ Realizar descanso obrigatório de 48 horas para o relaxamento da malha; ✓ Conduzir a malha sem estiramento durante o enfeito; ✓ Evitar tensão excessiva no desenrolamento; ✓ Evitar contato com superfícies abrasivas e pontiagudas.	✓ Ajustar a regulação do ponto da máquina de acordo com a elasticidade da malha; ✓ Utilizar agulha ponta bola SAN10FFG; ✓ Recomenda-se fio texturizado de poliamida na laçadeira (looper); ✓ Recomenda-se linha de poliéster na agulha; ✓ Utilizar titulação compatível com a espessura da agulha; ✓ Realizar testes e ajustes das máquinas em retalhos antes da produção; ✓ Confeccionar peça piloto para validação antes do início da produção.

USO E CONSERVAÇÃO

 Utilizar sabão neutro na quantidade recomendada pelo fabricante	 Não deixar de molho	 Não torcer	
 Não guardar molhado	 Lavar com cores similares da mesma intensidade	 Não é recomendada a confecção de peças que misturem cores intensas e cores claras	As recomendações técnicas são válidas para a conservação da malha e não necessariamente para o artigo confeccionado, uma vez que a peça final pode conter materiais com características distintas.

Para mais informações e recomendações, conte com o apoio de nossa equipe comercial.	Recomenda-se a realização de testes prévios para validação do produto conforme aplicação final.	Data da emissão 01/07/2026
Para mais informações e recomendações, conte com o apoio de nossa equipe comercial.		