

	FICHA TÉCNICA					artsy.tex	
	SALOMÉ DIGITAL					CATEGORIA	
	REF: 1921003					SPORTSWEAR	
	Malha dupla frontura desenvolvida com fio LYCRA®, possui toque extremamente macio e maleável. Malha zero transparência de visual elegante. Indicada para uso de peças fitness como tops, leggings, shorts, macacões.						
TECNOLOGIA & ATRIBUTOS PRINCIPAIS							
TOQUE GELADO	UV50+	LIBERDADE DE MOVIMENTO	VISUAL PREMIUM	MÉDIA COMPRESSÃO	ZERO TRANSPARÊNCIA	OEKO-TEX	ESTAMPARIA DIGITAL
APLICAÇÕES RECOMENDADAS				DESCRIÇÃO COMERCIAL			
			<ul style="list-style-type: none">✓ Possui alta elasticidade, traz maior flexibilidade e liberdade de movimento.✓ Toque agradável, muito conforto ao contato com a pele.✓ Estrutura encorpada, sendo uma malha com mais corpo e consistência.✓ Tem boa cobertura, gera mais segurança durante o uso.				
TOP	LEGGING	SHORTS					
BERMUDA	MACACÃO						
PARÂMETROS TÉCNICOS							
	COMPOSIÇÃO	83% Poliamida / 17% Elastano			RENDIMENTO M²	3,28m²/kg	
	LARGURA	1,60m			ELASTICIDADE	Larg. 80% / Comprimento 80%	
	GRAMATURA	305g/m²			ENCOLHIMENTO	Secagem tumbler: 3%larg e 3%compr. Secagem varal: 3%larg e 3%compr.	
	RENDIMENTO LINEAR	2,05m/kg			NCM	6004.10.34 Estampados	
					TORÇÃO À LAVAGEM	3%	
CUIDADOS E RECOMENDAÇÕES							
MANUSEIO				COSTURA			
<ul style="list-style-type: none">✓ Armazenar os rolos na posição horizontal;✓ Manter a embalagem fechada em local seco;✓ Evitar exposição excessiva à luz;✓ Não misturar lotes ou partidas no mesmo enfesto ou peça confeccionada;✓ Realizar descanso obrigatório de 48 horas para o relaxamento da malha;✓ Conduzir a malha sem estiramento durante o enfesto;✓ Evitar tensão excessiva no desenrolamento;✓ Evitar contato com superfícies abrasivas e pontiagudas; <p>✓ Por se tratar de uma malha estampada, recomendamos posicionar moldes e estampa no contrafo, prevenindo aspecto esbranquiçado na vestibilidade do produto acabado.</p>				<ul style="list-style-type: none">✓ Ajustar a regulagem do ponto da máquina de acordo com a elasticidade da malha;✓ Utilizar agulha ponta bola SAN10FFG;✓ Recomenda-se fio texturizado de poliamida na laçadeira (looper);✓ Recomenda-se linha de poliéster na agulha;✓ Utilizar titulação compatível com a espessura da agulha;✓ Realizar testes e ajustes das máquinas em retalhos antes da produção;✓ Confeccionar peça piloto para validação antes do início da produção.			
USO E CONSERVAÇÃO							
Utilizar sabão neutro na quantidade recomendada pelo fabricante	Não deixar de molho	Não torcer					
				As recomendações técnicas são válidas para a conservação da malha e não necessariamente para o artigo confeccionado, uma vez que a peça final pode conter materiais com características distintas.			
Não guardar molhado	Lavar com cores similares da mesma intensidade	 Não é recomendada a confecção de peças que misturem cores intensas e cores claras					
Para mais informações e recomendações, conte com o apoio de nossa equipe comercial.			Recomenda-se a realização de testes prévios para validação do produto conforme aplicação final.			Data da emissão 16/10/2026	
						artsy.tex	