



	FICHA TÉCNICA					artsy.tex	
	TURANDOT					CATEGORIA	
	REF: 1522003					SPORTSWEAR	
O best-seller da Artsy.tex. Desenvolvido para unir performance, conforto e competitividade, Turandot é a principal base da Artsy.tex. Oferece toque fresco, média compressão e baixa transparência. Uma malha versátil, confiável e altamente democrática, pensada para acompanhar o movimento com segurança e proporcionar uma excelente experiência de uso.							
TECNOLOGIA & ATRIBUTOS PRINCIPAIS							
							
TOQUE MACIO	TOQUE GELADO	MÉDIA COMPRESSÃO	BAIXA TRANSPARÊNCIA	LIBERDADE DE MOVIMENTO	UV50+	ALTA DURABILIDADE	
APLICAÇÕES RECOMENDADAS				DESCRIÇÃO COMERCIAL			
			✓ Principal base da Artsy.tex; ✓ Combina competitividade, conforto e performance; ✓ Reduz riscos de transparência em uso; ✓ Rendimento otimizado para melhor aproveitamento na produção; ✓ Excelente percepção de valor no ponto de venda; ✓ Versátil para diferentes categorias sportswear.				
							
TOP	LEGGING	SHORTS AJUSTADO					
BERMUDA	MACACÃO	JAQUETA FITNESS					
PARÂMETROS TÉCNICOS							
	COMPOSIÇÃO	90% Poliamida / 10% Elastano		RENDIMENTO M²	3,33m²/kg		
	LARGURA	1,60m		ELASTICIDADE	Larg. 70% / Comprimento 80%		
	GRAMATURA	300g/m²		ENCOLHIMENTO	Secagem tumbler: 8%larg e 8%compr. Secagem varal: 5%larg e 5%compr.		
	RENDIMENTO LINEAR	2,08m/kg		NCM	6004.10.31 Branqueados / 6004.10.32 Tintos		
CUIDADOS E RECOMENDAÇÕES							
MANUSEIO			COSTURA				
✓ Armazenar os rolos na posição horizontal; ✓ Manter a embalagem fechada em local seco; ✓ Evitar exposição excessiva à luz; ✓ Não misturar lotes ou partidas no mesmo enfeito ou peça confeccionada; ✓ Realizar descanso obrigatório de 48 horas para o relaxamento da malha; ✓ Conduzir a malha sem estiramento durante o enfeito; ✓ Evitar tensão excessiva no desenrolamento; ✓ Evitar contato com superfícies abrasivas e pontiagudas.			✓ Ajustar a regulagem do ponto da máquina de acordo com a elasticidade da malha; ✓ Utilizar agulha ponta bola SAN10FFG; ✓ Recomenda-se fio texturizado de poliamida na laçadeira (looper); ✓ Recomenda-se linha de poliéster na agulha; ✓ Utilizar titulação compatível com a espessura da agulha; ✓ Realizar testes e ajustes das máquinas em retalhos antes da produção; ✓ Confeccionar peça piloto para validação antes do início da produção.				
USO E CONSERVAÇÃO							
							
Utilizar sabão neutro na quantidade recomendada pelo fabricante	Não deixar de molho	Não torcer					
			As recomendações técnicas são válidas para a conservação da malha e não necessariamente para o artigo confeccionado, uma vez que a peça final pode conter materiais com características distintas.				
Não guardar molhado	Lavar com cores similares da mesma intensidade	Não é recomendada a confecção de peças que misturem cores intensas e cores claras					
Para mais informações e recomendações, conte com o apoio de nossa equipe comercial.			Recomenda-se a realização de testes prévios para validação do produto conforme aplicação final.			Data da emissão 01/07/2026	
						artsy.tex	