

FICHA TÉCNICA

VALQUIRIA

REF: 1522046

Valquíria é uma malha produzida com fio tinto em massa, oferecendo durabilidade da cor além de eliminar problemas de migração. Possui selo Green Fiber®, que atesta a redução de cerca de 70% do consumo de água e energia durante o processo de tingimento, além de ser livre do uso de corantes. Indicado para a confeção de tops, leggings, bermudas e shorts.

artsy.tex

CATEGORIA

SPORTSWEAR

TECNOLOGIA & ATRIBUTOS PRINCIPAIS

MÉDIA COMPRESSÃO	TINTO EM MASSA	SUSTENTÁVEL	OEKO-TEX				

APLICAÇÕES RECOMENDADAS

TOP	LEGGING		
BERMUDA/SHORTS			

DESCRIÇÃO COMERCIAL

✓Cor duradoura, com maior resistência ao desbotamento.
✓Zero migração de corantes, gera mais segurança no processo produtivo.
✓Sustentabilidade certificada com selo Green Fiber®.
✓ Até 70% menos consumo de água e energia no tingimento.
✓Versatilidade esportiva, sendo ideal para tops, leggings, bermudas e shorts.

PARÂMETROS TÉCNICOS

	COMPOSIÇÃO	90% Poliamida / 10% Elastano		**RENDIMENTO M²**	3,33m²/kg
	LARGURA	1,55m		**ELASTICIDADE**	Larg. 80% / Comprimento 90%
	GRAMATURA	300g/m²		**ENCOLHIMENTO**	Secagem tumbler: 8%larg e 8%compr. Secagem varal: 5%larg e 5%compr.
	RENDIMENTO LINEAR	2,15m/kg		**NCM**	6004.10.31 Branqueados / 6004.10.32 Tintos
				TORÇÃO À LAVAGEM	3%

CUIDADOS E RECOMENDAÇÕES

MANUSEIO

✓Armazenar os rolos na posição horizontal;
✓Manter a embalagem fechada em local seco;
✓Evitar exposição excessiva à luz;
✓Não misturar lotes ou partidas no mesmo enfesto ou peça confeccionada;
✓Realizar descanso obrigatório de 48 horas para o relaxamento da malha;
✓Conduzir a malha sem estiramento durante o enfesto;
✓Evitar tensão excessiva no desenrolamento;
✓Evitar contato com superfícies abrasivas e pontiagudas.

COSTURA

✓Ajustar a regulagem do ponto da máquina de acordo com a elasticidade da malha;
✓Utilizar agulha ponta bola SAN10FFG;
✓Recomenda-se fio texturizado de poliamida na laçadeira (looper);
✓Recomenda-se linha de poliéster na agulha;
✓Utilizar titulagem compatível com a espessura da agulha;
✓Realizar testes e ajustes das máquinas em retalhos antes da produção;
✓Confeccionar peça piloto para validação antes do início da produção.

USO E CONSERVAÇÃO

Utilizar sabão neutro na quantidade recomendada pelo fabricante	Não deixar de molho	Não torcer		
Não guardar molhado	Lavar com cores similares da mesma intensidade	Não é recomendada a confecção de peças que misturem cores intensas e cores claras		As recomendações técnicas são válidas para a conservação da malha e não necessariamente para o artigo confeccionado, uma vez que a peça final pode conter materiais com características distintas.

Para mais informações e recomendações, conte com o apoio de nossa equipe comercial.

Recomenda-se a realização de testes prévios para validação do produto conforme aplicação final.

Data da emissão 16/10/2026

artsy.tex