

<div></div>		FICHA TÉCNICA				<div>artsy.tex</div>	
		ZAIDE				CATEGORIA	
		REF: 1523066				SPORTSWEAR	
Malha dry de poliamida e elastano LYCRA®, oferece toque macio, secagem rápida e respirabilidade devido sua construção e composição. Indicada para uso de blusas e regatas, parte externa de shorts duplos e saias, além de ser uma ótima opção para forro de tops esportivos.						<div></div>	
TECNOLOGIA & ATRIBUTOS PRINCIPAIS							
<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>		
TOQUE MACIO	AIR	DRY	SECAGEM RÁPIDA	ALTA RESPIRABILIDADE	OEKO-TEX		
APLICAÇÕES RECOMENDADAS				DESCRIÇÃO COMERCIAL			
<div></div>	<div></div>			✓ Combina competitividade, conforto e performance; ✓ Rendimento otimizado para melhor aproveitamento na produção; ✓ Excelente percepção de valor no ponto de venda; ✓ Versátil para diferentes categorias sportswear.			
BLUSA / REGATA SOLTA	FORRO						
<div></div>							
EXTERNO SHORT/SAIA							
PARÂMETROS TÉCNICOS							
<div></div>	COMPOSIÇÃO	92% Poliamida / 8% Elastano		<div></div>	RENDIMENTO M²	6,67m²/kg	
<div></div>	LARGURA	1,70m		<div></div>	ELASTICIDADE	Larg. 110% / Comprimento 90%	
<div></div>	GRAMATURA	150g/m²		<div></div>	ENCOLHIMENTO	Secagem tumbler: 5%larg e 3%compr. Secagem varal: 5%larg e 3%compr.	
<div></div>	RENDIMENTO LINEAR	3,92m/kg		<div></div>	NCM	6004.10.31 Branqueados / 6004.10.32 Tintos	
				<div></div>	TORÇÃO À LAVAGEM	3%	
CUIDADOS E RECOMENDAÇÕES							
MANUSEIO				COSTURA			
✓ Armazenar os rolos na posição horizontal; ✓ Manter a embalagem fechada em local seco; ✓ Evitar exposição excessiva à luz; ✓ Não misturar lotes ou partidas no mesmo enfeito ou peça confeccionada; ✓ Realizar descanso obrigatório de 48 horas para o relaxamento da malha; ✓ Conduzir a malha sem estiramento durante o enfeito; ✓ Evitar tensão excessiva no desenrolamento; ✓ Evitar contato com superfícies abrasivas e pontiagudas; ✓ Moldes devem ser posicionados todos no mesmo sentido, pois quando invertidos apresenta tonalidade.				✓ Ajustar a regulagem do ponto da máquina de acordo com a elasticidade da malha; ✓ Utilizar agulha ponta bola SAN10FFG; ✓ Recomenda-se fio texturizado de poliamida na laçadeira (looper); ✓ Recomenda-se linha de poliéster na agulha; ✓ Utilizar titulação compatível com a espessura da agulha; ✓ Realizar testes e ajustes das máquinas em retalhos antes da produção; ✓ Confeccionar peça piloto para validação antes do início da produção.			
USO E CONSERVAÇÃO							
<div></div>	<div></div>	<div></div>		<div></div>			
Utilizar sabão neutro na quantidade recomendada pelo fabricante	Não deixar de molho	Não torcer					
<div></div>	<div></div>	<div></div>		As recomendações técnicas são válidas para a conservação da malha e não necessariamente para o artigo confeccionado, uma vez que a peça final pode conter materiais com características distintas.			
Não guardar molhado	Lavar com cores similares da mesma intensidade	Não é recomendada a confecção de peças que misturem cores intensas e cores claras					
Para mais informações e recomendações, conte com o apoio de nossa equipe comercial.			Recomenda-se a realização de testes prévios para validação do produto conforme aplicação final.			Data da emissão 16/10/2026	
						<div>artsy.tex</div>	